



Einbauleuchten für Büro- und Wohnbeleuchtung Mit einem äusserst schlichten Design und hervorragender Handwerkskunst überzeugt die Leuchte durch eine elegante Optik und hochwertige Haptik. Ausgestattet mit einem Mikroreflektor und einer blendfreien Abdeckung ermöglicht sie einen Abstrahlwinkel von 75° und einen perfekten Lichtaustritt. Das Design mit schmalen Rahmen, unabhängigen linearen LED-Modulen und der Ein- und Ausdrückstruktur macht die Installation und Wartung einfach. Geeignet für rahmenlose und eingelassene Installationen. Produktmerkmale Leistungsaufnahme der Leuchte: 30W / 35W Lichtstrom: 3200lm / 3600lm Farbtemperatur (CCT): 3000K / 4000K / 6000K Farbwiedergabeindex (CRI): >80 Symmetrische Lichtverteilung: 75° UGR-Wert: <18 Dimmfunktion: 1-10V Dimmen / DALI Dimmen Farben: Silber / Weiß / Schwarz Garantie: 5 Jahre

Typ Nr.	Lumen	Leistung	UGR	Abstrahlwinkel	(L*B*H)m
RAY-X-129-3/4/6k-ONOFF	3200lm ↓	30W ↓	□18	75°	1290*53*78mm
RAY-X-129-3/4/6k-1-10V	3200lm ↓	30W ↓	□18	75°	1290*53*78mm
RAY-X-129-3/4/6k-DALI	3200lm ↓	30W ↓	□18	75°	1290*53*78mm
RAY-X-145-3/4/6k-ONOFF	3600lm ↓	35W ↓	□18	75°	1450*53*78mm
RAY-X-145-3/4/6k-1-10V	3600lm ↓	35W ↓	□18	75°	1450*53*78mm
RAY-X-145-3/4/6k-DALI	3600lm ↓	35W ↓	□18	75°	1450*53*78mm

Die Werte sind Bemessungswerte. Nr-licht setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Auf internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von +- 10%. Die Werte gelten, wenn nichts anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°.

Die Produkte von nr-licht unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.